



QOLTEC DWUDROŻNY GŁOŚNIK SUFITOWY | WODOODPORNY | RMS 6W | 16CM| BIAŁY

CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 56512

KOD EAN: 5901878565125

RMS: 6 W

IMPEDANCJA: 8 OM (OPCJA)

MATERIAŁ: PLASTIK + GUMA

TRANSFORMATOR: 70 V / 100 V (OPCJA)

CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA: 135 HZ ± 20 HZ

PASMO PRZENOSZENIA: 90 HZ - 16 KHZ

CZUŁOŚĆ: 91 DB ± 2 DB

ŚREDNICA GŁOŚNIKA: 135 MM

ZASTOSOWANIE: SIECI RADIOWĘZŁOWE SIECI

DOMOWE/BIUROWE POMIESZCZENIA O PODWYŻSZONEJ
WILGOTNOŚCI

WILGOTNOŚĆ: 90 - 95%

TEMPERATURA ROBOCZA: 10°C - 40°C

TEST CIEPŁA: 70°C ± 2°C

PRODUCENT: QOLTEC

INFORMACJE DODATKOWE: MOŻLIWOŚĆ REGULACJI
GŁOŚNOŚCI

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 170

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 60

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 170

WAGA NETTO [KG]: 1.0000

WAGA BRUTTO [KG]: 1.0030

OPIS PRZEDMIOTU

DWUDROŻNY GŁOŚNIK SUFITOWY | WODOODPORNY



DWUDROŻNY GŁOŚNIK SUFITOWY MARKI QOLTEC ZAPEWNI WYRAŹNY ORAZ CZYSTY DŹWIĘK, A TAKŻE MOCNY BASS. BIAŁY KOLOR GŁOŚNIKA UMOŻLIWIA JEDNOLITE WKOMPONOWANIE SIĘ W MIEJSCE MONTAŻU: NA SUFICIE PODWIESZANYM LUB W PŁYTACH GIPSOWYCH. URZĄDZENIE POSIADA REGULOWANĄ GŁOŚNOŚĆ ORAZ TRAFO MAJĄCE ZASTOSOWANIE W ROZBUDOWANYCH SYSTEMACH NAGŁAŚNIAJĄCYCH LUB DO TRADYCYJNEGO WZMACNIACZA DLA IMPEDANCJI 8 OM, DLATEGO TEŻ JEST ŚWIETNYM ROZWIĄZANIEM W MIEJSCACH, GDZIE MUZYKA ORAZ KOMUNIKATY PRZEKAZYWANE DROGĄ RADIOWĄ MAJĄ GRAĆ W TLE, ALE NIE MAJĄ PRZESZKADZAĆ. DZIĘKI MATERIAŁOM ODPORNYM NA WILGOĆ, GŁOŚNIK MOŻE BYĆ STOSOWANY RÓWNIEŻ NA ZEWNĄTRZ, NP. NA TARASACH.