



QOLTEC ZASILACZ IMPULSOWY LED IP45 | 400W | 12V | 33A | WODOODPORNY

CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 50952

KOD EAN: 5901878509525

PRODUCENT: QOLTEC

REGULACJA OBCIĄŻENIA: $\pm 0.5\%$

R&N: 200 MVP-P

INFORMACJE DODATKOWE: WBUDOWANY WENTYLATOR
OBUDOWA Z ALUMINIUM

UWAGI: ZASILACZ IMPULSOWY W WODOODPORNEJ
OBUDOWIE, PRZETWARZA NAPIĘCIE ZMIENNE 230V NA
PRĄD STAŁY 12V DC. WYKONANY Z ELEMENTÓW
ELEKTRONICZNYCH UMIESZCZONYCH NA PŁYTCIE
DRUKOWANEJ W OBUDOWIE Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO.

TEMPERATURA PRACY: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY: 20 ~ 90%, BEZ
KONDENSACJI

WYMIARY: 117 X 48 X 222 MM

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

REGULACJA LINIOWA: $\pm 0.5\%$

ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE: 10 ~ 500 HZ, 5G 10
MIN/CYKL, X, Y, Z KAŻDA OŚ 60 MINUT

CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA: 1000 MS, 30 MS /
230 VAC

MOC: 400 W

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 220 V - 240 V

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 12 V

NATĘŻENIE WYJŚCIOWE: 33 A

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 50 - 60 HZ

PRĄD AC: 1.8 A / 220 V

REGULACJA NAPIĘCIA: 10.8 - 13.2 V

PRĄD UDAROWY: START 60 A / 230 VAC

ZABEZPIECZENIA: PRZECIWPRZECIĄŻENIOWE

PRZECIWPRZEPięCIOWE PRZECIWZWARCIOWE PRZECIW
PRZEGRZANIU

KLASA SZCZELNOŚCI: IP 45

CZAS PODTRZYMANIA: 50 MS / 230 VAC

WAGA NETTO [KG]: 0.6950

WAGA BRUTTO [KG]: 0.7320

OPIS PRZEDMIOTU

NIEZAWODNE ZASILANIE LED

SZUKASZ NIEZAWODNEGO SPOSOBU NA ZASILENIE TAŚMY LED W SWOIM DOMU? A MOŻE W TWOJEJ FIRMIE MODUŁY LED STANOWIĄ WAŻNY ELEMENT INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ? JEŻELI TAK, TO DOBRZE TRAFIŁEŚ. MARKA QOLTEC PRZYGOTOWAŁA DLA CIEBIE SZEROKI WYBÓR ZASILACZY MODUŁOWYCH, KTÓRE IDEALNIE SPRAWDZĄ SIĘ PRZY PRACY ZARÓWNO W DOMU, JAK I W BIURZE. DZIĘKI ICH ZRÓŻNICOWANIU POD KĄTEM MOCY Z ŁATWOŚCIĄ WYBIERZESZ ODPowiedni DLA SIEBIE MODEL.

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE

NASZE URZĄDZENIE WYPOSAŻONE JEST W NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ PRZECIW:

- PRZEPIĘCIOM – CHRONI PRZED ZBYT NISKIM LUB ZBYT WYSOKIM NAPIĘCIEM,
- PRZECIĄŻENIOM – CHRONI PRZED PRZECIĄŻENIEM LINII ZASILAJĄCEJ,
- ZWARCIOM – CHRONI PRZED ZWARCIAMI W OBWODZIE ZASILAJĄCYM,
- PRZEGRZANIU – OCHRONA ROZPOCZYNA SIĘ, GDY TEMPERATURA W TRANZYSTORZE PRZEKROCZY 140°C. PO OBNIŻENIU TEMPERATURY URZĄDZENIE JEST AUTOMATYCZNIE RESTARTOWANE.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. KAŻDY Z OFEROWANYCH PRZEZ NAS ZASILACZY MODUŁOWYCH OBJĘTY JEST 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU.