



QOLTEC MODUŁ WI-FI DO INWERTERA SOLARNEGO

CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 53962

KOD EAN: 5901878539621

PRODUCENT: QOLTEC

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: DC 5~12V

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY: 2.412GHZ~2.484GHZ

KOMUNIKACJA: IEEE802.11B/G/N

SZYBKOŚĆ TRANSMISJI: 9600BPS MAKSYMALNA

SZYBKOŚĆ 72MBPS

INSTALACJA: MOCOWANIE NA URZĄDZENIU ZA POMOCĄ
ŚRUB, PLUG AND PLAY

INTERFEJS ZEWNĘTRZNY: DB9/AERIAL PLUG/RJ-45

INTERFEJS: RS232, RS-485, TTL

ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV: TAK

OCHRONA PRZED ZWARCIEM: TAK

STOPIEŃ OCHRONY: IP65

TEMPERATURA PRACY: -30°C~+85°C

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -40°C~+90°C

WYMIARY (G/D X SZ X W): 67 X 72 X 25 MM

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 90

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 118

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 40

WAGA NETTO [KG]: 0.120

WAGA BRUTTO [KG]: 0.144

CERTYFIKAT: CE

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

OPIS PRZEDMIOTU

PEŁNA KONTROLA



MODUŁ WI-FI PRZEZNACZONY DO KOMUNIKACJI Z INWERTERAMI SOLARNYMI MARKI QOLTEC. URZĄDZENIE POZWALA NA PEŁNY MONITORING PRACY FALOWNIKA GROMADZĄC DANE EKSPLOATACYJNE ORAZ INFORMACJE O STATUSIE PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

SZYBKA INSTALACJA



ABY PRZYSPIESZYĆ SPRAWNĄ INSTALACJĘ MODUŁU ZADBAJ ABY :

- MIEĆ STAŁY DOSTĘP DO SIECI WI-FI,
- INSTALACJA POWINNA BYĆ PRZEPROWADZONA W POBLIŻU ROUTERA,
- ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY URZĄDZENIEM DTU A INWERTEREM POWINNA NIE PRZEKRACZAĆ 100 M.