

QOLTEC ZŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE LC/UPC | MULTIMODE | 3.0MM



CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 54164

KOD EAN: 5901878541648

WAGA NETTO: 0,0030 KG

CZAS PRACY: OK. 100S (NIECIĘTE WŁÓKNO)

TEST WYTRZYMAŁOŚCI: $\Delta IL \leq 0.5$ DB $\Delta RL \leq 5$ DB

TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA: $\Delta IL \leq 0.5$ DB $\Delta RL \leq 5$ DB

RZECZYWISTA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (20N):

$\Delta IL \leq 0.5$ DB $\Delta RL \leq 5$ DB IL - TŁUMIENNOŚĆ

WTRĄCENIOWA RL - TŁUMIENNOŚĆ ODBICIOWA

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE: > 10 N

SIŁA POŁĄCZENIA NAGIEGO WŁÓKNA W OBSADCE: > 8 N

SIŁA POŁĄCZENIA NAGIEGO WŁÓKNA: > 4 N

ŚREDNICA BUFFORU: 250 MM

ŚREDNICA ŚWIATŁOWODU: 125 MM (657A, 657A2)

TŁUMIENNOŚĆ: ≤ 0.3 DB (1310NM, 1550NM)

ŚREDNICA KABLA: 3.0 MM

TYP WŁÓKNA: WIELOMODOWY

RODZAJ ZŁĄCZY: LC/UPC

ZASTOSOWANIE: DLA KABLI WEWNĘTRZNYCH

OPAKOWANIE: POLYBAG

TEMPERATURA PRACY: -40°C ~ +75°C

WAGA BRUTTO: 0,0080 KG

OPIS PRZEDMIOTU

ZŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE

ZŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE PRZEZNACZONE JEST DO ŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODÓW. UMOŻLIWIĄJĄ PRZEŁĄCZANIE ORAZ ŁĄCZENIE LINII OPTYCZNYCH. DZIĘKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ZŁĄCZY OPTYCZNYCH ZAPEWNIONE JEST JAK NAJMNIEJSZE TŁUMIENIE. KAŻDE ZŁĄCZE RÓŻNI SIĘ OD SIEBIE, W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO ORAZ WIELKOŚCI I METODY POLEROWANIA FERRULI. FERRULA TO RURKA, KTÓRA JEST WYKONANA ZE SPIEKU CERAMICZNEGO I STANOWI ONA OSŁONĘ ORAZ PROWADNICĘ DLA WŁÓKNA OPTYCZNEGO W ZŁĄCZU.

ZŁĄCZA LC/UPC

ZALETĄ ZŁĄCZY LC SĄ NIEWIELKIE WYMIARY ZŁĄCZY, CO POWODUJE, ŻE MOGĄ BYĆ ONE WYKORZYSTYWANE W MIEJSCACH, KTÓRE MAJĄ DUŻE ZAGĘSZCZENIE PÓŁ PRZEŁĄCZENIOWYCH. POSIADAJĄ ONE RÓWNIEŻ SYSTEM BLOKADY ZATRZASKOWEJ, KTÓRY ZABEZPIECZA PRZED PRZYPADKOWYM WYCIĄGNIĘCIEM ZŁĄCZA. ZŁĄCZA LC STOSUJE SIĘ W SIECIACH LAN, WAN ORAZ FTTD, NA KOLEI, W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH, W SIECIACH TELEWIZJI KABLOWYCH

ORAZ W TECHNICE POMIAROWEJ. ZŁĄCZE UPC POSIADA PŁASKO SPOLEROWANE CZOŁO FERRULI. Z UWAGI NA RYZYKO USZKODZENIA, NIE MOŻNA PAROWAĆ ZE SOBĄ ZŁĄCZA APC I UPC.