

QOLTEC ZŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE SC/UPC | SINGLEMODE | 0.9MM



CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 54165

KOD EAN: 5901878541655

CZAS PRACY: OK. 60S (NIECIĘTE WŁÓKNO)

TEST WYTRZYMAŁOŚCI: $\Delta IL \leq 0.5$ DB $\Delta RL \leq 5$ DB

TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA: $\Delta IL \leq 0.5$ DB $\Delta RL \leq 5$ DB

RZECZYWISTA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (20N):

$\Delta IL \leq 0.5$ DB $\Delta RL \leq 5$ DB IL - TŁUMIENNOŚĆ

WTRĄCENIOWA RL - TŁUMIENNOŚĆ ODBICIOWA

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE: > 50 N

SIŁA POŁĄCZENIA NAGIEGO WŁÓKNA W OBSADCE: > 10 N

SIŁA POŁĄCZENIA NAGIEGO WŁÓKNA: > 5 N

ŚREDNICA BUFFORU: 250 MM

ŚREDNICA ŚWIATŁOWODU: 125 MM (657A, 657A2)

TŁUMIENNOŚĆ: ≤ 0.3 DB (1310NM, 1550NM)

ŚREDNICA KABLA: 0.9 MM

TYP WŁÓKNA: JEDNOMODOWY

RODZAJ ZŁĄCZY: SC/UPC

ZASTOSOWANIE: DLA KABLI WEWNĘTRZNYCH. KABEL ODGAŁĘŻNY.

OPAKOWANIE: POLYBAG

TEMPERATURA PRACY: -40°C ~ +75°C

PRODUCENT: QOLTEC

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 70

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 15

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 100

WAGA NETTO [KG]: 0.0030

WAGA BRUTTO [KG]: 0.0040

OPIS PRZEDMIOTU

ZŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE

ZŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE PRZEZNACZONE JEST DO ŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODÓW. UMOŻLIWIAJĄ PRZEŁĄCZANIE ORAZ ŁĄCZENIE LINII OPTYCZNYCH. DZIĘKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ZŁĄCZY OPTYCZNYCH ZAPEWNIONE JEST JAK NAJMNIEJSZE TŁUMIENIE. KAŻDE ZŁĄCZE RÓŻNI SIĘ OD SIEBIE, W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO ORAZ

WIELKOŚCI I METODY POLEROWANIA FERRULI. FERRULA TO RURKA, KTÓRA JEST WYKONANA ZE SPIEKU CERAMICZNEGO I STANOWI ONA OSŁONĘ ORAZ PROWADNICĘ DLA WŁÓKNA OPTYCZNEGO W ZŁĄCZU.

ZŁĄCZA SC/UPC

ZŁĄCZA SC ZAPROJEKTOWANE ZOSTAŁY W CELU WYKORZYSTYWANIA ICH W TELEKOMUNIKACJI. UŻYWANE SĄ TAKŻE W URZĄDZENIACH AKTYWNYCH TAKICH JAK WIDEO KONWERTERY ORAZ MEDIA. ZAPEWNIĄ SZYBKIE I ŁATWE PRZYŁĄCZENIE ORAZ SĄ ODPORNE NA DEFEKTY POŁĄCZENIA. KSZTAŁT ZŁĄCZA POZWALA NA ŁATWY I PEWNY MONTAŻ. OPRÓCZ ZASTOSOWAŃ W TELEKOMUNIKACJI, ZŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE SC JEST STOSOWANE W SIECIACH LAN I WAN, W SIECIACH CATV, TECHNIKACH POMIAROWYCH, DO SYSTEMÓW CZUJNIKÓW ORAZ NA KOLEI. ZŁĄCZE UPC POSIADA PŁASKO SPOLEROWANE CZOŁO FERRULI. Z UWAGI NA RYZYKO USZKODZENIA, NIE MOŻNA PAROWAĆ ZE SOBĄ ZŁĄCZA APC I UPC.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. KAŻDE OFEROWANE PRZEZ NAS ZŁĄCZE POSIADA 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU