

QOLTEC ZŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE FC/UPC | SINGLEMODE | 3.0MM



CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 54172

KOD EAN: 5901878541723

RODZAJ ZŁĄCZY: FC/UPC

TYP WŁÓKNA: JEDNOMODOWY

ZASTOSOWANIE: DLA KABLI WEWNĘTRZNYCH. KABEL
ODGAŁĘŻNY.

ŚREDNICA KABLA: 3.0 MM

ŚREDNICA ŚWIATŁOWODU: 125 MM (657A, 657A2)

ŚREDNICA BUFFORU: 250 MM

CZAS PRACY: OK. 100S (NIECIĘTE WŁÓKNO)

TŁUMIENNOŚĆ: ≤ 0.3 DB (1310NM, 1550NM)

SIŁA POŁĄCZENIA NAGIEGO WŁÓKNA: > 5 N

SIŁA POŁĄCZENIA NAGIEGO WŁÓKNA W OBSADCE: > 10
N

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE: > 50 N

TEMPERATURA PRACY: $-40^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$

RZECZYWISTA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (20N):

$\Delta\text{IL} \leq 0.5$ DB $\Delta\text{RL} \leq 5$ DB IL - TŁUMIENNOŚĆ

WTRĄCENIOWA RL - TŁUMIENNOŚĆ ODBICIOWA

TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA: $\Delta\text{IL} \leq 0.5$ DB $\Delta\text{RL} \leq 5$ DB

TEST WYTRZYMAŁOŚCI: $\Delta\text{IL} \leq 0.5$ DB $\Delta\text{RL} \leq 5$ DB

OPAKOWANIE: POLYBAG

PRODUCENT: QOLTEC

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 70

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 15

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 100

WAGA NETTO [KG]: 0.0060

WAGA BRUTTO [KG]: 0.0070

OPIS PRZEDMIOTU

ZŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE

ZŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE PRZEZNACZONE JEST DO ŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODÓW. UMOŻLIWIĄJĄ PRZEŁĄCZANIE ORAZ ŁĄCZENIE LINII OPTYCZNYCH. DZIĘKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ZŁĄCZY OPTYCZNYCH ZAPEWNIONE JEST JAK NAJMNIEJSZE TŁUMIENIE. KAŻDE ZŁĄCZE RÓŻNI SIĘ OD SIEBIE, W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO ORAZ

WIELKOŚCI I METODY POLEROWANIA FERRULI. FERRULA TO RURKA, KTÓRA JEST WYKONANA ZE SPIEKU CERAMICZNEGO I STANOWI ONA OSŁONĘ ORAZ PROWADNICĘ DLA WŁÓKNA OPTYCZNEGO W ZŁĄCZU.

ZŁĄCZA FC/UPC

ZŁĄCZA FC MAJĄ NIEWIELKI ROZMIAR, A OBUDOWA ŁĄCZA WYKONANA JEST ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ELEMENTAMI MOSIĘŻNYMI. ZŁĄCZA ZAPEWNIĄJĄ NIEZAWODNOŚĆ PRZY PRZEŁĄCZANIU, DZIĘKI MOCOWANIU ZŁĄCZA ZA POMOCĄ STALOWEGO GWINTU ORAZ SĄ ODPORNE NA DEFEKTY POŁĄCZENIA. WYKORZYSTYWANE SĄ W TELEKOMUNIKACJI, W SIECIACH LAN ORAZ WAN, NA KOLEI, W SIECIACH CATV ORAZ W TECHNICIE POMIAROWEJ I W SYSTEMACH CZUJNIKÓW. ZŁĄCZE UPC POSIADA PŁASKO SPOLEROWANE CZOŁO FERRULI. Z UWAGI NA RYZYKO USZKODZENIA, NIE MOŻNA PAROWAĆ ZE SOBĄ ZŁĄCZA APC I UPC.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. KAŻDE OFEROWANE PRZEZ NAS ZŁĄCZE POSIADA 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU