



QOLTEC SPLITTER 1X16 | G.657A | SINGLEMODE | 0.9 MM

CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 54207

KOD EAN: 5901878542072

DŁUGOŚĆ KABLA: 1.5 M

MOC OBSŁUGIWANA CIĄGŁA: 300 MW

MIN. STRATY ODBICIOWE: 50 (55) DB

KIERUNKOWOŚĆ MIN.: 55 DB

PDL MAX.: < 0.3 DB

RÓWNOMIERNOŚĆ MAX.: < 1.5 DB

TŁUMIENIE MAX.: < 14.0 DB

ZAKRES PRACY: 1280 - 1650 NM

ŚREDNICA KABLA: 0.9 MM

TYP WŁÓKNA: JEDNOMODOWY

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -40°C ~ +85°C

ZASTOSOWANIE: SIEĆ KABLOWA PASYWNA SIEĆ

OPTYCZNA SIEĆ KOMPUTEROWA SIEĆ TELEWIZYJNA

OPAKOWANIE: BLISTER

TYP: 1 X 16

STANDARD: G.657A

TEMPERATURA PRACY: -40°C ~ +85°C

PRODUCENT: QOLTEC

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 20

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 115

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 285

WAGA NETTO [KG]: 0.0150

WAGA BRUTTO [KG]: 0.0750

OPIS PRZEDMIOTU

SPLITTER 1X16

SPLITTER OPTYCZNY JEST URZĄDZENIEM, KTÓRE UMOŻLIWIA PODZIAŁ MOCY OPTYCZNEJ SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO POMIĘDZY WYJŚCIOWE PORTY SPLITTERA. ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY DOPROWADZANIU SYGNAŁÓW DO RÓŻNYCH PUNKTÓW RÓWNOCZEŚNIE ORAZ PRZY PODZIALE SYGNAŁU NADAJNIKÓW. CECHUJE GO JEDNOSTAJNA PRACA W ZAKRESIE PASMA 1280 - 1650 NM ORAZ W TEMPERATURZE PRACY -40°C ~ +85°C. SPLITTER POSIADA WYSOKĄ NIEZAWODNOŚĆ, NISKI WSPÓŁCZYNNIK PDL, SZEROKI ZAKRES PRACY ORAZ NIEWIELKIE ROZMIARY. STWORZONY JEST Z MYŚLĄ O DŁUGOTERMINOWEJ PRACY W TERENIE. KAŻDE WŁÓKNO SPLITTERA JEDNOMODOWEGO MOŻNE BYĆ BEZPOŚREDNIO ZESPAWANE Z WŁÓKNAMI DAJSZYCH PRZEWODÓW ŚWIATŁOWODOWYCH. DZIĘKI NIEWIELKIM ROZMIAROM SPLITTERA OPTYCZNEGO, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W MUFIE, CO JEST JEGO NASTĘPNĄ ZALETĄ.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. KAŻDY OFEROWANY PRZEZ NAS SPLITTER POSIADA 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU.